

PROTECHNIC
AUTOMOTIVE



PROTECHNIC

AUTOMOTIVE

Una creciente variedad de aerosoles técnicos de excelente calidad. Desarrollados específicamente para tener la mejor fórmula y ofrecer el mejor rendimiento a los usuarios, nuestros sprays rivalizan con marcas como Rocol, Ambersil, WD40 y Action Can.

Elija entre una gran variedad de tamaños y productos, entre los que se incluyen un limpiador de contacto, desengrasante, lubricante seco, limpiador en espuma, desmoldeante, lubricante para engranajes abiertos, aceite penetrante, grasa blanca y spray de zinc, todos ellos fabricados en el Reino Unido.

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

📞 +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



International
Organization for
Standardization



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com

Aceite Penetrante

Cualquier dispositivo mecánico que incluya fijaciones como tuercas y tornillos puede ser propenso a los efectos de la oxidación y la suciedad, y estas sustancias corrosivas pueden generar problemas que suelen ocasionar reparaciones costosas y obligar a sustituir piezas. El aceite penetrante Protechnic es un aceite penetrante de acción rápida, que asegura que la maquinaria funciona suavemente y evita que la corrosión avance. El aceite penetrante Protechnic deshace la oxidación y elimina la grasa, el polvo, la suciedad y los residuos. Es una herramienta esencial para los garajes y talleres, y es adecuada para su uso en calibres, instrumentos, cerraduras y herramientas eléctricas, y puede ayudar en el mantenimiento de tuberías y cañerías. El aceite penetrante Protechnic no contiene silicona y puede usarse de forma segura en trabajos de pintura.

Características principales

Especialmente formulado para penetrar nas áreas mais inacessíveis e repelir água e humidade.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Amarillo
Olor: Disolvente

En conformidad con:





PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com

Grasa Blanca

La grasa blanca Protechnic crea una lubricación y protección duraderas. Se puede aplicar como lubricación grasa en rodamientos con alto nivel de tensión, ejes y guías de máquinas. También se puede aplicar como lubricante de alta duración. Prolonga los intervalos tras los cuales es necesario lubricar, gracias a su doble efecto lubricante. Garantiza una mayor duración de instalaciones costosas, con menor cantidad de fallos y reparaciones.

Características principales

Lubrica las piezas móviles y las superficies deslizantes. Una grasa lubricante de refuerzo para unos puntos de lubricación impecables. Reduce el desgaste y el deterioro en rodamientos, postes, cadenas, ruedas de cadena, bisagras de frenos y cerraduras. Adecuado como engrasante de polos de batería, como agente de separación y como conservante. Resistencia duradera al agua salada. Resistente a temperaturas de entre -30 °C hasta +12 °C (en periodos de tiempo breves). Evita la formación de óxido. Se adhiere extremadamente bien. Ahorra costes de mantenimiento y lubricantes reduciendo el número de fallos y reparaciones.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Blanco/Crema

Olor: Disolvente

En conformidad con:





Limpiador en Espuma

Limpiador en espuma Protechnic para vidrio y superficies lisas. Espuma limpiadora activa de alto rendimiento. Se liberan agentes limpiadores moleculares y altamente activos para eliminar la suciedad directamente. Increíble capacidad disolvente de la suciedad. Disuelve los insectos, excrementos de aves, restos del tráfico, residuos de goma, grasa, silicona y nicotina de las superficies de vidrio, espejos y superficies pintadas del hogar, vehículos y el lugar de trabajo.

Características principales

Limpia el interior y el exterior de los cristales. Puede eliminar insectos, suciedad y restos de la carretera de los parabrisas, vidrios de la estructura, faros y espejos. También deja una capa que repele el agua, mejorando la visibilidad en condiciones de conducción bajo la lluvia.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Espuma blanca
Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com

Limpiador de Contacto

El limpiador de contacto Protechnic elimina el aceite, la suciedad y otros residuos de flujo y la condensación de elementos electrónicos delicados y equipos eléctricos con precisión milimétrica. Se seca rápidamente, no deja residuos y elimina más suciedad que sus principales competidores. Es perfecto para su uso en circuitos impresos, paneles de control, conmutadores, instrumentos de precisión y paneles eléctricos. Mejora el rendimiento evitando fallos de contacto y errores de funcionamiento. Pruébalo en materiales delicados antes de usarlo. No lo use en equipos eléctricos en funcionamiento ni que sean delicados. Elimina empañamientos, suciedad, grasa, polvo, aceite y otros depósitos. Evita el cebado entre contactos secos, perfecto para limpiar piezas de ignición y otras piezas de precisión.

Características principales

Elimina polvo, grasa, depósitos de óxido, restos de tabaco, aceite y otros elementos contaminantes de la superficie. Se puede usar de forma segura en ECU. Limpia conmutadores, contactos, placas de circuitos, cabezales, guías y cabezales de lectura/escritura. También es un limpiador de CD/DVD excelente.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Fluido transparente

Olor: Alcohol

En conformidad con:





Lubricante de Engranajes Abiertos

El lubricante de engranajes abiertos Protechnic tiene una base de aceite mineral de calidad superior que incorpora lubricantes sólidos, aditivos de presión extrema y una combinación de antioxidantes e inhibidores de la corrosión, que se combinan para ofrecer una lubricación altamente eficaz con una protección excelente contra la corrosión. El lubricante de engranajes abiertos Protechnic ha sido desarrollado especialmente para la lubricación de engranajes abiertos de todo tipo y tamaño.

Características principales

Este producto está reforzado con betumen para su uso en engranajes y cadenas de gran potencia. El lubricante de engranajes abiertos Protechnic se mantiene viscoso y adherente, penetrando y recubriendo las piezas activas con una capa lubricante protectora y duradera.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Grasa negra

Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



Lubricante para Cadenas

El lubricante para cadenas Protechnic es un lubricante avanzado que establece un nuevo estándar para la lubricación de cadenas. Ha sido desarrollado para evitar la corrosión aportando una capa uniforme de película aceitosa que protege contra agentes agresivos y resiste los impactos y el lavado con agua.

Características principales

Lubrica y penetra cables, uniones, bisagras y cerraduras. Puede usarse en aplicaciones de metal y plástico. Reduce el desgaste y aumenta la vida útil de las piezas.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Grasa ámbar

Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



Limpiador Desengrasante

Agente limpiador especial altamente activo, con efecto limpiador intensivo para piezas de maquinaria, frenos de disco y piezas de frenos, como placas de frenos y forros para embragues aceitosos y grasos. El limpiador desengrasante Protechnic está libre de acetona.

Características principales

Un efecto limpiador idóneo, en muy poco tiempo. Funciona sin dejar residuos. Elimina incluso lubricantes endurecidos. No es corrosivo y no ataca a las piezas de goma o plástico.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Transparente

Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



Desmoldeante

Agente desmoldeante de alto brillo e instantáneo, que puede usarse en un gran número de aplicaciones. Está libre de aceite y grasa, lo que mejora su capacidad como lubricante y como desmoldeante. Ofrece protección contra la oxidación y la corrosión y puede usarse para repeler el agua. También tiene una resistencia excelente a las altas temperaturas y eléctrica.

Características principales

Alto brillo instantáneo. Protege contra la oxidación y la corrosión. Repelle el agua. Resistencia eléctrica excelente. Rango de temperatura de uso -50 °C – 250 °C.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: incoloro
Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

☎ +44 (0)1759 304676

🌐 www.aerosol.uk.com



Zinc

Zinc Protechnic es la forma más eficaz y rápida de retocar las estructuras galvanizadas. Este galvanizador de zinc es una pintura con alto contenido en zinc que ofrece una combinación de secado rápido, una cobertura, opacidad y protección superior contra la corrosión. El color se ajusta al acero que se acaba de galvanizar y es perfecto para proteger juntas de soldadura protectoras y extremos cortados

Características principales

Tiempo de secado rápido: Tacto seco en 2 mins. Se puede usar como imprimación y como capa de acabado. Adhesión a la superficie y flexibilidad excelentes.

Tamaño del aerosol

400 ml (65 mm diámetro x 198 mm altura incluida la tapa)

Propiedades físicas

Color: Plata

Olor: Disolvente

En conformidad con:



PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

📍 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR



☎ +44 (0)1759 304676



🌐 www.aerosol.uk.com

PROTECHNIC
AUTOMOTIVE

© 2021, Protechnic

 LMA House, Halifax
Way, Pocklington, York,
YO42 1NR

 +44 (0)1759 304676
 www.aerosol.uk.com

 Facebook [/Imaserviceslimited](https://www.facebook.com/Imaserviceslimited)
 Twitter [/ImaservicesLtd](https://twitter.com/ImaservicesLtd)